

Опросный лист

ООО «УралКомплектЭнергоМаш», тел.: +7 (343) 222-79-77,
e-mail: info@ukenergomash.ru www.ukenergomash.ru

ТЗ для проектирования и
заказа.

ШЛАНГОВЫЕ ЗАДВИЖКИ
УКЭМ-16

Дата заполнения

/ /

Название проекта или объекта, город

Заказчик (название организации)

Адрес

Телефон

Контактное лицо

Обозначение задвижки
по классификатору

УКЭМ-16

Характеристики арматуры

Диаметр номинальный (DN): мм.

Рабочая среда:

☐ жидкость ☐ сыпучая

другое

Давление рабочей среды (МПа):

мин

макс

Развернутое описание (линия, техпроцесс, среда):

Наличие твердых включений (г/л, % или т/ж):

Размеры включений (мм):

Строительная длина:



не важна

указать

мм.

Место установки:



в помещении



на улице

Дополнительная информация:

Характеристики привода



Пневмопривод (ПП)



Электропривод (ЭП)

Желаемое время перекрытия сек.:



не имеет значения

указать

Напряжение питания:



220V AC



3x380V AC с реверсивными контактами



3x380V AC без реверсивных контактов

Давление питания воздуха

Р бар

Взрывозащита:



нет



да

Защита IP:



не имеет знач.



IP54



IP65



IP67



IP68

Защита от коррозии:



C3



C4



C5

Сигнал управления:



4-20 мА



0-10V



Modbus



Profibus

воздух Р бар

Пульт (блок) местного управления:



да



нет

позиционер:



да



нет